



**MUNDO
LAMINA®**

MUNDO LAMINA S.R.L.

DIRECCIÓN COMERCIAL: GARCIA MEROU 939, MARTÍNEZ (1640)

TEL: (011) 4717-2055

E-MAIL: VENTAS@MUNDOLAMINA.COM.AR

Especialistas en optimizar sus vidrios WWW.MUNDOLAMINA.COM.AR

LAMINAS DE ALTO CONTROL SOLAR REFLECTIVAS

NEO SILVER 15



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	15%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	57%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	83%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	42%
% DE RECHAZO DE CALOR	77%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	82%
GARANTÍA	10 AÑOS

NEO SILVER 30



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	30%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	49%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	70%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	37%
% DE RECHAZO DE CALOR	59%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	64%
GARANTÍA	10 AÑOS

NEO BRONZE 20



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	26%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	29%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	75%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	39%
% DE RECHAZO DE CALOR	72%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	70%
GARANTÍA	10 AÑOS



MUNDO LAMINA S.R.L.

DIRECCIÓN COMERCIAL: GARCIA MEROU 939, MARTÍNEZ (1640)

TEL: (011) 4717-2055

E-MAIL: VENTAS@MUNDOLAMINA.COM.AR

Especialistas en optimizar sus vidrios WWW.MUNDOLAMINA.COM.AR

LAMINAS DE ALTO CONTROL SOLAR SEMI-REFLECTIVAS

NEO NATURAL 35 C



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	35%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	39%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	65%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	53%
% DE RECHAZO DE CALOR	62%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	73%
GARANTÍA	15 AÑOS

NEO NATURAL 20 C



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	22%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	33%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	80%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	52%
% DE RECHAZO DE CALOR	69%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	72%
GARANTÍA	15 AÑOS

NEO OPTIMUS 15 SC



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	26%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	29%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	75%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	58%
% DE RECHAZO DE CALOR	72%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	70%
GARANTÍA	15 AÑOS

EXPLICACIÓN DE ITEMS:

Transmisión de luz visible: Es la proporsión de luz visible transmitida a través de la ventana haci el interior y/o exterior.

Reducción de brillo: Es el porcentaje de reducción de resolana (brillo) hacia el interior.

Rechazo rayos UV: El Porcentaje de luz ultravioleta (UV) que bloquea el sistema vidrio / lámina de la ventana. A menos cifra de rechazo, menos será la protección contra los rayos UV.

Rechazo rayos IR: El porcentaje de luz infrarroja (IRR) que bloquea el sistema vidrio / lámina de la ventanaa. A menos cifra de rechazo, menos será la protección contra los rayos IRR.

Total energía Solar Rechazada: Es el porcentaje del total de la energía solar que refleja la combinación Vidrio / lámina. Cuanto mayor sea la cifra, mayor se´ra el rechazo del total de la energía solar.



original
NEO SHIELD



Especialistas en optimizar sus vidrios