



**MUNDO
LAMINA®**

MUNDO LAMINA S.R.L.

DIRECCIÓN COMERCIAL: GARCIA MEROU 939, MARTÍNEZ (1640)

TEL: (011) 4717-2055

E-MAIL: VENTAS@MUNDOLAMINA.COM.AR

Especialistas en optimizar sus vidrios WWW.MUNDOLAMINA.COM.AR

LAMINAS DE ALTO CONTROL SOLAR TONALIZADAS

NEO BLACK 05



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	5%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	9%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	95%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	12%
% DE RECHAZO DE CALOR	27%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	31%
GARANTÍA	5 AÑOS

NEO BLACK 20



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	20%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	25%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	80%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	12%
% DE RECHAZO DE CALOR	23%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	27%
GARANTÍA	5 AÑOS

NEO BLACK 35



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	35%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	39%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	65%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	11%
% DE RECHAZO DE CALOR	18%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	21%
GARANTÍA	5 AÑOS



MUNDO LAMINA S.R.L.

DIRECCIÓN COMERCIAL: GARCIA MEROU 939, MARTÍNEZ (1640)

TEL: (011) 4717-2055

E-MAIL: VENTAS@MUNDOLAMINA.COM.AR

Especialistas en optimizar sus vidrios WWW.MUNDOLAMINA.COM.AR

LAMINAS DE ALTO CONTROL SOLAR TONALIZADAS

NEO SMOKE 20



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	19%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	22%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	81%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	10%
% DE RECHAZO DE CALOR	21%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	23%
GARANTÍA	3 AÑOS

NEO SMOKE 35



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	34%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	38%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	66%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	10%
% DE RECHAZO DE CALOR	17%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	19%
GARANTÍA	3 AÑOS

NEO SMOKE 50



DATOS TÉCNICOS

% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL INTERIOR	49%
% DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE HACIA EL EXTERIOR	53%
% DE REDUCCIÓN DE BRILLO	51%
% DE RECHAZO DE RAYOS UV	99%
% DE RECHAZO DE RAYOS IR	8%
% DE RECHAZO DE CALOR	12%
% DE RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR	15%
GARANTÍA	3 AÑOS

EXPLICACIÓN DE ITEMS:

Transmisión de luz visible: Es la proporsión de luz visible transmitida a través de la ventana haci el interior y/o exterior.

Reducción de brillo: Es el porcentaje de reducción de resolana (brillo) hacia el interior.

Rechazo rayos UV: El Porcentaje de luz ultravioleta (UV) que bloquea el sistema vidrio / lámina de la ventana. A menos cifra de rechazo, menos será la protección contra los rayos UV.

Rechazo rayos IR: El porcentaje de luz infrarroja (IRR) que bloquea el sistema vidrio / lámina de la ventanaa. A menos cifra de rechazo, menos será la protección contra los rayos IRR.

Total energía Solar Rechazada: Es el porcentaje del total de la energía solar que refleja la combinación Vidrio / lámina. Cuanto mayor sea la cifra, mayor sera el rechazo del total de la energía solar.



original
NEO SHIELD



Especialistas en optimizar sus vidrios